



Scooter Power 2T

Huile Moteur 2 Temps Haute Performance

Moteur 2T injection directe

100% Synthèse - Esters – Anti-Fumée

UTILISATIONS

Tous types de scooters puissants, sportifs, réplique, scooters citadins équipés de moteurs 2 Temps à injection directe ou à carburateur.

Peut être utilisé dans les systèmes à graissage séparé ou en pré-mélange.

Convient pour tous les types de d'Essence avec et sans plomb, biocarburants.

Compatible avec les catalyseurs.

PERFORMANCES

NORMES

API TC

ISO-L-EGD

SPECIFICATIONS

JASO FD sous N° 033MOT072

Lubrifiant 100% Synthétique - Esters, spécialement développé pour les moteurs 2T performants des scooters tournant à haut régimes.

Tenue parfaite du film d'huile pour protéger contre l'usure.

Augmente le rendement du moteur en réduisant les frottements.

Evite les dépôts et assure la propreté de tous les organes du moteur : Chambre de combustion, bougie, tête de piston, gorges de segments, lumières d'échappement, pot d'échappement.

Anti-fumée.

CONSEILS D'UTILISATIONS

Graissage séparé réglable : utiliser la position mini.

Mélange : 2% à 4% (50:1 à 25:1) selon les préconisations des constructeurs.

A adapter en fonction de votre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Couleur

Visuel

Vert

Densité à 20°C (68°F)

ASTM D1298

0.880

Viscosité à 40°C (104°F)

ASTM D445

70.0 mm²/s

Viscosité à 100°C (212°F)

ASTM D445

11.0 mm²/s

Index de viscosité

ASTM D2270

148

Point éclair

ASTM D92

154°C / 309°F

TBN

ASTM D2896

2.4 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

04/18