



# ELF MOTO SPRAY SILICONE



## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

**ELF MOTO SILICONE SPRAY** est un aérosol spécialement conçu pour la maintenance des deux-roues. Il assure la protection des pièces de toutes natures : métal, cuir et plastique avec un fort pouvoir imperméable et lustrant.



### APPLICATIONS

#### POLYVALENT

- Nettoyant et lustrant pour 2 roues
- Compatible avec toutes natures de pièces : métal, cuir et pièces plastiques

#### CONSEILS D'UTILISATION

- Agiter le produit puis vaporiser les pièces à une distance de 25 cm
- Laisser agir pendant quelques secondes, puis essuyer avec un chiffon doux et sec pour apporter l'effet de brillance

### AVANTAGES CLIENT

#### MULTI-USAGES

- Convient au nettoyage de toutes natures de pièces
- Nettoyant très efficace
- Fort pouvoir lustrant

#### RAPIDE, EFFICACE ET FACILE D'EMPLOI

Séchage rapide : limite les traces résiduelles

### CARACTERISTIQUES

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

NATURE	aérosol
COULEUR	sans couleur
CONTENU NET	400 ml
CONTENU NET À 20°C	227 gr
FLASH POINT (COC)	> 326c
FLASH POINT (EN VASE CLOS)	> 100c
COMPORTEMENT DANS L'EAU	insoluble
INFLAMABILITÉ (EEC DIR.08/04/2008)	extrêmement inflammable
STABILITÉ À TEMPERATURE NORMALE	Bonne
VISCOSITÉ À 25°C	350
DENSITÉ À 20°C	0,567

#### TOTAL LUBRIFIANTS

Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

**ELF MOTO SPRAY SILICONE**  
**05 / 2015**



Ce multilubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible sur [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) et auprès de votre conseiller commercial.