

FLUID S ECO Attitude

Lubrifiant multifonction



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

FLUID S ECO ATTITUDE est un lubrifiant multifonction formulé à 80% d'un ester biodégradable 100% synthétique. Spécialement développé pour les transmissions et circuits hydrauliques des matériels agricoles et de travaux publics munis d'embrayages et de freins à disques immergés.

NORMES ET SPECIFICATIONS

API GL4 – John Deere JDM J20C/D – Massey-Ferguson CMS 1145/1143 – CNH MAT 3525
Case MS 1207 - Ford M2C-86-B/C - Allison C4 – Caterpillar TO-2

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	UNITES	VALEURS MOYENNES
Grades ISO / SAE			68 / 10W-30 / 80W
Densité à 20°C	ISO 12185		0.920
Viscosité cinématique à 40°C	DIN 51562	mm ² /s (cSt)	60
Viscosité cinématique à 100°C	DIN 51562	mm ² /s (cSt)	11.3
Indice de viscosité	D2270		192
Point éclair	ISO 2592	°C	290
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-48

APPLICATIONS

- ✓ Préconisé dans les ensembles boîtes, ponts et relevages,
- ✓ Répond aux exigences d'une très grande partie du parc agricole et de travaux publics lorsqu'un fluide UTTO est requis,
- ✓ Transmissions hydrostatiques,
- ✓ Toute autre transmission nécessitant un produit de niveau API GL4.

PROPRIETES

- ✓ Indice de viscosité élevé pour une utilisation toutes saisons,
- ✓ Incisailable : la viscosité reste inchangée même avec intervalles de vidange prolongés

Disponible en 1L / 25L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ABIOFS
28 Novembre 2022

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac
Tél. 05 55 09 97 03 – contact@minervaoil.fr